



# TARIFS

## Capra Camper Version Simple Cabine

Modèle :

**Capra Camper version Pickup Simple Cabine**

**Prix équipement de base T.T.C : 12 490 €**

Veillez sélectionner les équipements souhaités :

AMÉNAGEMENT	PRIX T.T.C	QT	TOTAL T.T.C
Aménagée	5 350 €		0 €
Non aménagée	0 €		0 €
<b>PACK ÉNERGIE</b>			
Panneau solaire 170 Watt	470 €		0 €
Batterie gel 100 Amp	430 €		0 €
Batterie lithium 100 Amp	1 100 €		0 €
Convertisseur 600 Watt 12=>220 Volt	760 €		0 €
<b>SÉCURITÉ</b>			
Rideaux moustiquaires pour les vitres latérales et pour la porte	480 €		0 €
<b>CHAUFFAGE</b>			
Chauffage à carburant EBERSPACHER réservoir de 10 Litres	1 590 €		0 €
<b>CUISINE &amp; WC</b>			
WC chimique portable PORTA POTTI Thetford	160 €		0 €
Frigo 12V 47 Litres	870 €		0 €
<b>ACCESSOIRES</b>			
Pieds de montage	600 €		0 €
Autres :	0 €		0 €

**Prix Total T.T.C :** **12 490 €**

**Prix Total Hors Taxe :** **10 408 €**

**Prix Total des Options T.T.C :** **0 €**

**Acompte à la commande 30% de la somme Total :** **3 747 €**

**Solde à la livraison :** **8 743 €**

## Caractéristiques :

### FABRICATION DE LA CELLULE

- . Structure : la cellule est en aluminium avec une épaisseur de 2,5 mm
- . Peinture extérieure : peinture de haute résistance de marque Permafleet (utilisée dans l'automobile)
- . Toile : tissu imperméable 4 saisons fabriquée avec du fluorocarbène marine plus
  - . Toile ouverture : 4 pièces de 74cm sur 45cm
- . Toit relevable avec la possibilité d'aérer via des ouvertures scratchées qui font également moustiquaires
- . Composition du toit de la cellule : => panneau composite aluminium de 4 mm avec 2 isolants différents, XPS 20 mm et 6 mm polycarbonate revêtu par du feutre
- . Composition du sol : Quatre couches d'isolation => Panneau d'isolation thermique XPS 20 mm + 2 mm d'isolation en polyéthylène + 8 mm de bois résistant à l'eau + 3 mm de revêtement PVC
- . Le lit : Quatre couches d'isolation => panneau thermique XPS 20 mm + Isolation Polyéthylène 2 mm + Panneau Polycarbonate 10 mm revêtu par du feutre
- . La Paroi : Isolation triple couche => Panneau d'isolation thermique XPS 20 mm + 8mm bois de peuplier + revêtement en feutre
  - . Les vitres : 2 vitres latérales coulissantes 110 cm sur 35 cm avec des grilles de sécurités
  - . Poids à vide : 295 kg pour la version aménagée et 250 kg pour la version non aménagée
  - . Dimension extérieure :
- Longueur : 283 cm; Largeur en haut : 155 cm; Largeur en bas : 119,5 cm; Hauteur toit relevé : 200 cm; Hauteur toit fermé : 135 cm
- . Couleur extérieur : RAL 7024

### ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

- . Les vitres : 2 vitres latérales coulissantes 110 cm sur 35 cm avec des grilles de sécurités
  - . Vitre fixe avec rideau à l'arrière sur la porte avec grille de protection
  - . Éclairage extérieur à led
  - . 4 vérins pour lever le toit
- . 4 serrures en Inox pour verrouiller le toit

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

- . Lit supérieur coulissant 190 cm x 144 cm et des coussins de 10 cm d'épaisseur
    - . Lit enfant&Séjour 146 x 70 cm
    - . Table Pliante en Bois 56 X 70 cm
  - . Meuble de Cuisine avec Corps en Aluminium, Plateau en Bois et 2 Portes 50X44 cm
    - . Réchaud de camping portable unique
    - . 2 pièces rangements inférieurs avec fermetures rideaux
    - . 2 Poches de rangement en filet
    - . Meuble de rangement mobile
    - . Réchaud de camping portable, évier couleur chrome
    - . Éclairage intérieur à led, réglable avec une télécommande
    - . Douchette
    - . Réservoir d'eau propre 30 litres
    - . Pompe à eau (4 Litres/min) 12 volts
    - . Habillage des murs intérieurs en feutres
    - . Sol couvert par un tapis PVC
  - . Emplacement frigo 47 cm largeur 48 cm hauteur 44,5 cm profondeur
    - . Dimension intérieure :
- Longueur: 254 cm (couchage + séjour); Longueur séjour : 160 cm; Largeur : 146 cm; Hauteur toit relevé : 193 cm; Hauteur toit fermé : 115 cm

### ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

- . Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 (régulateur de charge solaire)
- . Entrée externe 220V pour recharger les batteries et alimenter la cellule
  - . Prise 220V à l'intérieur
  - . Affichage de tension numérique
  - . 2 Ports de chargement USB 12V